



Die Kraftvollen

Spezialkonverter SPC35

Spezialkonverter 35 kHz

Der Spezialkonverter SPC35 eignet sich für Sonderanwendungen diverser Art.





- Geeignet für automatisierte Schweißanwendungen mit schnellen Zyklen
- Ideal geeignet als Ersatz für zusammengesetzte Sonotroden
- Konstanter Federdruck
- Stark belastbar

Produktspezifikation SPC35

Arbeitsfrequenz:	35 kHz
Sicherheitsaspekte:	Dieser Konverter wird als Komponente in Sondermaschinen eingebaut
Booster:	1:2, 1:1.5 Titan (integriert)
Befestigung:	An Gewindespindel M30 x 1.5 mit zwei Kontermuttern
Federkraft:	Einstellbar bis maximal 242 N mit integriert Feder
Einfederhub:	8 mm
Gewicht:	1.5 kg
Führungen:	Zwei Sinterbronzelager selbstschmierend
Generator:	Verwendbare Typen: RL35-400/600, SL35-400/600, AGM35-400/600, ADG35-400/600
Optionen:	Feder (0-129 N, 119-318 N)

Weitere technische Informationen sind auf Anfrage erhältlich.



RINCO ULTRASONICS AG
 CH-8590 Romanshorn 1
 Tel. +41 71 466 41 00
 Fax +41 71 466 41 01
 info@rincoultrasonics.com
 www.rincoultrasonics.com